

DuraLUBE® Drive

Zabraňovač prešmykovania remeňov

DuraLUBE® Drive je vhodný pre ploché, klínové alebo guľaté remene. Podstatne zvyšuje príľnavosť, zlepšuje trakciu, zabraňuje ich prešmykovaniu a tiež zabraňuje predčasnému opotrebovaniu.

DuraLUBE® Drive udržuje remene pružné, zabraňuje ich pískaniu. Je vhodný na vnútorné aj vonkajšie nasadenie. Je odolný voči teplej a studenej vode.

Návod na použitie:

Vypnite motor. Nastriekajte vnútornú časť remeňa zo vzdialenosti 15 - 20 cm. Použite len toľko látky, aby sa pokryl povrch remeňa. Nechajte prchavé časti látky vyprchať. Zapnite motor a nechajte ho bežať cca 5 minút naprázdno, aby sa preverila funkčnosť. V prípade potreby môžete celý proces zopakovať. Nepoužívajte v elektrických zariadeniach, alebo v zariadeniach počas prevádzky. Umožnite povrchu vyschnúť predtým, než začnete znova prevádzkovať.

Technické informácie :

Vzhľad : číra kvapalina

Hustota : 770 kg.m⁻³

Teplotný rozsah : -30 až +200 °C

Viskozita : 750.000 cSt

DuraLUBE® Drive sa dodáva v týchto baleniach : 400 ml (12 ks v balení)

